



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO**

CNPJ 18.128.256/0001-44

Tel: (32) 3577-1173 Fax: (32) 3577-1309

P Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG CEP 36.510-000

### **MEMORIAL DESCRITIVO**

Trata-se da execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em CBUQ da Rua Amada Mendonça Teixeira - Bairro Vista Alegre - Rodeiro - MG.

A área de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em CBUQ será de 2.800,00 m<sup>2</sup>

- Inicialmente será implantada Placa da obra – nas dimensões 2,40 x 1,20m.

#### **► PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em CBUQ:**

Será executada a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em CBUQ, compreendendo os seguintes serviços:

– Pintura de Ligação – Consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre a superfície de base coesiva ou material betuminoso anterior à execução de uma camada betuminosa qualquer, objetivando promover condições de aderência entre as camadas. Os ligantes betuminosos empregados na pintura de ligação poderão ser dos tipos: emulsão asfáltica RR-1C e RR-2C, emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto.

– Concreto Betuminoso usinado a quente (CBUQ), mistura executada á temperatura em uma usina, apropriada, composta de agregado mineral e ligante asfáltico, espalhada e compactada a quente.

Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos: emulsão asfáltica catiônica de ruptura média tipos RM-1C e RM-2C ou emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta, tipo RL-1C.

O CBUQ será medido em metros cúbicos, através da mistura efetivamente aplicada na pista.

– Transportes – Foi considerado o transporte da massa asfáltica - CBUQ da usina (Tocantins - MG) até local da aplicação, com DMT de 23,50 km.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO**

CNPJ 18.128.256/0001-44

Tel: (32) 3577-1173 Fax: (32) 3577-1309

P Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG CEP 36.510-000

- As ruas já possuem meio fio.

Rodeiro, 27 de Outubro de 2020.

---

Lucas Faria Halfeld Clark  
Engenheiro Civil – CREA 250.165/LP