




PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024
EDITAL Nº 033/2024

OBJETO: aquisição de uma ambulância e dois veículos de transporte sanitário acessibilidade conforme a resolução nº 9.332/2024, um veículo de passeio para imunização conforme Resolução nº 6.985/2019, e um veículo com capacidade de 7 lugares, conforme as especificações dos anexos e edital.

Consubstanciado aos termos da Ata da Sessão de Julgamento, a Ata de Análise e considerando a regularidade do procedimento, resolve, por bem, nos termos da Lei 14.133/21, adjudicar o item do objeto licitado às empresas abaixo indicadas:

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR							
RAZÃO SOCIAL		VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 00.836.942/0009-61				TOTAL	210.900,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	407222	AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO FURGONETA OKM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. VEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 5,140 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DE, NO MÍNIMO, 3.200 MM; ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM. MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTAÇÃO: ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER	1,00	UNID.	FIAT	210.900,0000	210.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44


Fis _____

ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, MÍNIMO 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMÍNIO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE 3 TONS DISTINTOS; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 METRO DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍNIMO 3 L. SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. NA REGIÃO DA BANCADA, DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR PARA O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44



ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT
NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO
DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO. O
COMPARTILHAMENTO DO MOTORISTA DEVERÁ SER
FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE
DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR
CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E
DESEMBAÇADOR. PARA O COMPARTILHAMENTO DO
PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO
FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA
FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM
AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL
NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA
CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE
15.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO.
MACA RETRÁTIL, COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE
COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA
FRENTE; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL;
PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS,
QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE
RÁPIDO, SUPORTA PESO MÍNIMO DE 100 KG E
ACOMPANHAM COLCHONETE. DEVERÃO SER
APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE
EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU
CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA;
GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA
ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO
POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. AS
PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER
EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO
LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO
AUTO-ESTINGUÍVEL, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO
VEÍCULO, COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA,
TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. O
BALAÚSTRE DEVERÁ TER 2 PEGA-MÃO NO TETO DO
SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS
PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-
FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO,
COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS
SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPRIMENTO
ATRAVÉS DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMA DE SUPORTE
DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS
CADA PARA FRASCOS DE SORO E PLASMA. ARMÁRIO
SUPERIOR PARA OBJETOS, EM UM SÓ LADO DA VIATURA,
EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL, OU PRFV (PLÁSTICO
RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU COMPENSADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

Fls. _____

NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		JKN EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 44.001.542/0001-54				TOTAL	130.400,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
2	407224	AUTOMÓVEL ZERO KM 2024 NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 7 LUGARES, MÍNIMO DE 999 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 101 CV, FLEX (ETANOL/GASOLINA), TIPO DE TRANSMISSÃO: MECÂNICO, MÍNIMO DE 6 (SEIS) MARCHAS DE SÉRIE, AIRBAG, ABS/DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM EBD, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA, RODAS DE LIGA LEVE, ALARME ANTI ROUBO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, TRAVAMENTO CENTRAL, VOLANTE MULTIFUNÇÃO, COMPUTADOR. GARANTIA MÍNIMA DO VEICULO: 12 (DOZE) MESES LIVRES DE QUILOMETRAGEM, OBEDECIDAS AS REVISOES CONSTANTES NO LIVRETO DO FABRICANTE; ASSISTENCIA TECNICA DO VEICULO	1,00	UNID.	CITROEN	130.400,0000	130.400,00

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 18.996.637/0001-45				TOTAL	93.000,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
3	407225	AUTOMÓVEL ZERO KM 2024 NA COR BRANCA, MÍNIMO DE 999 CILINDRADAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 101 CV, FLEX (ETANOL/GASOLINA), TIPO DE TRANSMISSÃO: MECÂNICO, MÍNIMO DE 5 (CINCO) MARCHAS DE SÉRIE, AIRBAG, ABS/DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM EBD, VIDROS ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO	1,00	UNID.	FIAT	93.000,0000	93.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro - Rodeiro - MG
CEP: 36.510-000 CGC: 18.128.256/0001-44

Fls _____

ASSISTIDA, RODAS DE LIGA LEVE, ALARME ANTI ROUBO, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, TRAVAMENTO CENTRAL, VOLANTE MULTIFUNÇÃO, COMPUTADOR. GARANTIA MÍNIMA DO VEICULO: 12 (DOZE) MESES LIVRES DE QUILOMETRAGEM, OBEDECIDAS AS REVISÕES CONSTANTES NO LIVRETO DO FABRICANTE; ASSISTENCIA TECNICA DO VEICULO

IDENTIFICACAO DO PROPONENTE VENCEDOR

RAZÃO SOCIAL		MANUPA COMERCIO EXP. IMP. DE EQ. E VEIC. ADAP. LTD CNPJ/CPF: 03.093.776/0011-63				TOTAL	561.800,00
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
4	407223	VEÍCULO TRANSPORTE SANITÁRIO ACESSIBILIDADE, 0KM FABRICADO, NO MÁXIMO HÁ 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSÓRIOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. CAPACIDADE TOTAL / ACESSO AO CADEIRANTE:MÍNIMO DE 15 PESSOAS COM ACESSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRAN 939/2022; VEÍCULO 0 KM, POTÊNCIA MÍNIMA DE 160 CV, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: MÍNIMO 3665MM, TV COM KIT MULTIMÍDIA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAÇÃO 4X2, COMBUSTÍVEL DIESEL, CÂMBIO MANUAL, VEÍCULO NA COR BRANCA.	2,00	UNID.	FORD	280.900,0000	561.800,00

Rodeiro, 02 de agosto de 2024.

José Carlos Ferreira
Prefeito Municipal